

DEL VITRINE NUMMAX-PRO 4 mm

CAPTEZ L'ATTENTION DE VOS CLIENTS. ATTIREZ-LES CHEZ-VOUS.

Dynamiser pour mieux communiquer

L'époque des panneaux à contenu statique est révolue. Place à l'affichage dynamique numérique! NUMMAX vous propose une solution multimédia efficace, flexible et économique, un outil de communication avant-gardiste, attractif et durable aux multiples avantages! Les messages diffusés sont facilement actualisés par notre logiciel de gestion Nummax Manager, qui permet d'afficher sur-le-champ ou en programmation différée un contenu multimédia riche qui attire aussitôt les regards. Optimiser la communication auprès de vos clientèles devient simple comme bonjour!

Entrez dans la vague de l'affichage dynamique avec une solution clés en main offerte par Nummax. Nous sommes spécialisés dans la fabrication, le fonctionnement et l'installation de tous types de produits d'affichage numérique. Notre équipe expérimentée et professionnelle, notre technologie performante et nos produits fiables vous assurent une qualité et un service hors-pair signé Nummax.

Optez pour l'affichage numérique dynamique et présentez vos produits, services et promotions où vous le voulez, quand vous le voulez!



ÉCONOMIQUE

Une baisse considérable de vos investissements en marketing grâce à une exploitation à l'infini de messages à très faibles coûts de production et pouvant être remplacés aussi souvent que vous le souhaitez. Vous pouvez même tester leur performance afin de mieux l'optimiser.



PERFORMANT

Un retour optimal sur l'investissement et une capacité rapide de constater les résultats par une stratégie de marketing efficace. Grâce à l'affichage dynamique, vos messages n'auront jamais eu autant d'impact.



ATTRAYANT ET ATTRACTIF

Une communication percutante et réactive rendue possible grâce à une diffusion des messages en temps réel.



DIFFUSION SIMPLE ET FLEXIBLE

Notre logiciel de diffusion Nummax Manager permet en quelques minutes et en toute simplicité de planifier à distance la diffusion de tous types de contenus. L'affichage dynamique rend possible la diffusion de messages adaptés selon les heures du jour ou les besoins des différents marchés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Nummax-pro 4 mm
Dimension visible (LxH)	1280 x 640 mm 50,39 x 25,19 po
Dimension boîtier (LxHxP)	1280 x 640 x 105 mm 50,39 x 25,19 x 4,13 po
Boîtier extensible	Oui
DEL	4 mm
Composition DEL	SMD 3:1
Résolution (px)	320 x 160
Traitement couleur	16 bits
Brillance	4500 nits
Sonde lumière et température	Oui
Niveau gradation de la sonde	256
Fréquence de rafraîchissement	2000 Hz +
Fréquence	60 Hz +
Couleur	RGB
Meilleure vision	5 m
Angle de vision	H140°, V120°
MTBF (Temps moyen entre pannes)	100 000 H+

Alimentation	AC-110-240 V
Garantie pièces et main-d'oeuvre	3 ans
Certification	CE-UL
Consommation maximum	656 W
Consommation moyenne	265 W
Température de fonctionnement	-5/60 °C
Humidité de fonctionnement	10-80 %
Environnement	Intérieur-vitrine
Boîtier	Aluminium
Poids	80 lb
Orientation	Portrait-paysage
Type d'installation	Suspendu
Ordinateur de gestion	Inclus
Logiciel de gestion	Inclus
Communication	Câble+wifi
Haut-parleur	Option

