



BORNE INTERACTIVE MODÈLE 55-B2F

INFORMER, ANNONCER ET COMMUNIQUER.

Dynamiser pour mieux communiquer

L'époque des panneaux à contenu statique est révolue. Place à l'affichage dynamique numérique! NUMMAX vous propose une solution multimédia efficace, flexible et économique, un outil de communication avant-gardiste, attractif et durable aux multiples avantages! Les messages diffusés sont facilement actualisés par notre logiciel de gestion Nummax Manager, qui permet d'afficher sur-le-champ ou en programmation différée un contenu multimédia riche qui attire aussitôt les regards. Optimiser la communication auprès de vos clientèles devient simple comme bonjour!

Entrez dans la vague de l'affichage dynamique avec une solution clés en main offerte par Nummax. Nous sommes spécialisés dans la fabrication, le fonctionnement et l'installation de tous types de produits d'affichage numérique. Notre équipe expérimentée et professionnelle, notre technologie performante et nos produits fiables vous assurent une qualité et un service hors-pair signé Nummax.

Optez pour l'affichage numérique dynamique et présentez vos produits, services et promotions où vous le voulez, quand vous le voulez!

PERFORMANT



Un retour optimal sur l'investissement et une capacité rapide de constater les résultats par une stratégie de marketing efficace. Grâce à l'affichage dynamique, vos messages n'auront jamais eu autant d'impact.

ATTRAYANT ET ATTRACTIF



Une communication percutante et réactive rendue possible grâce à une diffusion des messages en temps réel.

ÉCONOMIQUE



Une baisse considérable de vos investissements en marketing grâce à une exploitation à l'infini de messages à très faibles coûts de production et pouvant être remplacés aussi souvent que vous le souhaitez. Vous pouvez même tester leur performance afin de mieux l'optimiser.

DIFFUSION SIMPLE ET FLEXIBLE



Notre logiciel de diffusion Nummax Manager permet en quelques minutes et en toute simplicité de planifier à distance la diffusion de tous types de contenus. L'affichage dynamique rend possible la diffusion de messages adaptés selon les heures du jour ou les besoins des différents marchés.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	55-B2F	Type d'installation	Au sol
Écran	55" de chaque coté	Environnement	Intérieur
Résolution (px)	1920 x 1080	Dimension (LxH)	893 x 1847 mm 31,15 x 72,71 po
Grandeur visible (LxH)	682 x 1211 mm 26,85 x 47,67 po	Garantie pièces et main-d'œuvre	3 ans
Angle de vision	H178°, V178°	Certification	CE
Brillance	450 cd/m²	Vitre	Verre trempé
Ratio de contraste	5000-1	Ordinateur de gestion	Inclus
Couleur	16,7M	Logiciel de gestion	Inclus
Temps de réponse	5 ms	Communication	Câble+wifi
MTBF (temps moyen entre pannes)	60 000 h+	Tactile	Oui
Alimentation	AC-110-240 V	Haut-parleur	Oui
Consommation	200 W	Caméra HD	Option
Température de fonctionnement	-5/60 °C	NFC	Option
Humidité de fonctionnement	10-80 %	RFID	Option
Élément chauffant	S.O.	Lecteur de carte magnétique	Option
Boîtier	Aluminium	Roulette de déplacement	Option
Orientation	Portrait	Boîtier de transport professionnel	Option

