

# AFFICHAGE DEL NUMMAX

## NUMMAX-R5

# INFORMER, ANNONCER ET COMMUNIQUER.

## Dynamiser pour mieux communiquer

L'époque des panneaux à contenu statique est révolue. Place à l'affichage dynamique numérique! NUMMAX vous propose une solution multimédia efficace, flexible et économique, un outil de communication avant-gardiste, attractif et durable aux multiples avantages! Les messages diffusés sont facilement actualisés par notre logiciel de gestion Nummax Manager, qui permet d'afficher sur-le-champ ou en programmation différée un contenu multimédia riche qui attire aussitôt les regards. Optimiser la communication auprès de vos clientèles devient simple comme bonjour!

Entrez dans la vague de l'affichage dynamique avec une solution clés en main offerte par Nummax. Nous sommes spécialisés dans la fabrication, le fonctionnement et l'installation de tous types de produits d'affichage numérique. Notre équipe expérimentée et professionnelle, notre technologie performante et nos produits fiables vous assurent une qualité et un service hors-pair signé Nummax.

Optez pour l'affichage numérique dynamique et présentez vos produits, services et promotions où vous le voulez, quand vous le voulez!



### PERFORMANT



Un retour optimal sur l'investissement et une capacité rapide de constater les résultats par une stratégie de marketing efficace. Grâce à l'affichage dynamique, vos messages n'auront jamais eu autant d'impact.

### ÉCONOMIQUE



Une baisse considérable de vos investissements en marketing grâce à une exploitation à l'infini de messages à très faibles coûts de production et pouvant être remplacés aussi souvent que vous le souhaitez. Vous pouvez même tester leur performance afin de mieux l'optimiser.

### ATTRAYANT ET ATTRACTIF



Une communication percutante et réactive rendue possible grâce à une diffusion des messages en temps réel.

### DIFFUSION SIMPLE ET FLEXIBLE



Notre logiciel de diffusion Nummax Manager permet en quelques minutes et en toute simplicité de planifier à distance la diffusion de tous types de contenus. L'affichage dynamique rend possible la diffusion de messages adaptés selon les heures du jour ou les besoins des différents marchés.

# SPCIFICATIONS TECHNIQUES

	Intérieur					Extérieur		
DEL	1,56	1,95	2,604	2,976	3,91	2,604	2,976	3,91
Composition DEL	SMD1212	SMD1515	SMD1515	SMD2020	SMD2020	SMD1415	SMD1415	SMD1921
Densité (pixel/m <sup>2</sup> )	409600	262144	147456	112896	65536	147456	112896	65536
Luminosité	≤800 nits					≥4000 nits		
Classification IP	IP45					IP65		
Boîtier	Aluminium moulé sous pression					Aluminium moulé sous pression		
Scan	40 scan	32 scan	32 scan	21 scan	16 scan	32 scan	21 scan	16 scan
Poids (Module)	0,5 kg					0,5 kg		
Poids (Boîtier)	7,5 kg					8 kg		
Dimension (Module)	250 x 250 mm					250 x 250 mm		
Dimension (Boîtier)	500 x 500 x 85 mm					500 x 500 x 85 mm		
Résolution (Module)	160 x 160	128 x 128	96 x 96	84 x 84	64 x 64	96 x 96	84 x 84	64 x 64
Résolution (Boîtier)	320 x 320	256 x 256	192 x 192	168 x 168	128 x 128	192 x 192	168 x 168	128 x 128
Consommation Max	600 W/m <sup>2</sup>					750 W/m <sup>2</sup>		
Consommation Moy	360 W/m <sup>2</sup>					450 W/m <sup>2</sup>		
Angle de vision	H140°(+70/-70) V140°(+70/-70)					H140°(+70/-70) V140°(+70/-70)		
Mode de contrôle	Synchrone / Asynchrone					Synchrone / Asynchrone		
Traitement couleur	16 bit					16 bit		
Signal	AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI					AV, S-Video, VGA, DVI, YPbPr, HDMI, SDI		
Humidité de fonctionnement	10% ~ 90%					10% ~ 90%		
Température de fonctionnement	-20°C ~ + 65°C					-20°C ~ + 65°C		
Garantie	3 ans de garantie (pièces)					3 ans de garantie (pièces)		

## CAISSE DE TRANSPORT ROULANTE • MONTANT DE STRUCTURE • CÂBLES

