

BORNE DE COMMANDE À L'AUTO

MODĚLF 55-BF-A / 75-BF-A

INFORMER, ANNONCER ET COMMUNIQUER.

Dynamiser pour mieux communiquer

L'époque des panneaux à contenu statique est révolue. Place à l'affichage dynamique numérique! NUMMAX vous propose une solution multimédia efficace, flexible et économique, un outil de communication avant-gardiste, attractif et durable aux multiples avantages! Les messages diffusés sont facilement actualisés par notre logiciel de gestion Nummax Manager, qui permet d'afficher sur-le-champ ou en programmation différée un contenu multimédia riche qui attire aussitôt les regards. Optimiser la communication auprès de vos clientèles devient simple comme bonjour!

Entrez dans la vague de l'affichage dynamique avec une solution clés en main offerte par Nummax. Nous sommes spécialisés dans la fabrication, le fonctionnement et l'installation de tous types de produits d'affichage numérique. Notre équipe expérimentée et professionnelle, notre technologie performante et nos produits fiables vous assurent une qualité et un service hors-pair signé Nummax.

Optez pour l'affichage numérique dynamique et présentez vos produits, services et promotions où vous le voulez, quand vous le voulez!



PERFORMANT

Un retour optimal sur l'investissement et une capacité rapide de constater les résultats par une stratégie de marketing efficace. Grâce à l'affichage dynamique, vos messages n'auront jamais eu autant d'impact.



ÉCONOMIQUE

Une baisse considérable de vos investissements en marketing grâce à une exploitation à l'infini de messages à très faibles coûts de production et pouvant être remplacés aussi souvent que vous le souhaitez. Vous pouvez même tester leur performance afin de mieux l'optimiser.



ATTRAYANT ET ATTRACTIF

Une communication percutante et réactive rendue possible grâce à une diffusion des messages en temps réel.



DIFFUSION SIMPLE ET FLEXIBLE

Notre logiciel de diffusion Nummax Manager permet en quelques minutes et en toute simplicité de planifier à distance la diffusion de tous types de contenus. L'affichage dynamique rend possible la diffusion de messages adaptés selon les heures du jour ou les besoins des différents marchés.







SPCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	55-BE-A	75-BE-A
Écran	55"	75"
Résolution (px)	2160 x 3840 (4K)	
Grandeur visible (L x H)	680 x 1210 mm 26,77 x 47,63 po	928 x 1650 mm 36,53 x 64,96 po
Angle de vision	H178°, V178°	
Brillance	3000 cd/m ²	
Ratio de contraste	1500-1	
Couleur	16,7M	
Temps de réponse	5 ms	
MTBF (temps moyen entre pannes)	60 000 h+	
Alimentation	AC-110-240 V	
Consommation	600 W	900 W
Température de fonctionnement	-40/60 °C	
Humidité de fonctionnement	5-90 %	
Élément chauffant	Inclus	
Boîtier	Aluminium fini de peinture en poudre	
Poids	168 kg 370 lbs	250 kg 551 lbs
Orientation	Portrait	
Type d'installation	Au sol	
Environnement	Extérieur	
Dimension (L x H)	885 x 2090 mm 34,84 x 82,28 po	1220 x 2400 mm 40,03 x 94,48 po
Garantie pièces et main-d'œuvre	3 ans	
Certification	CE-UL	
Vitre	Anti-vandalisme Verre trempé 8 mm	
Ordinateur de gestion	Inclus (Windows)	
Logiciel de gestion	Inclus	
Communication	Câble + Wifi	

	- Tablette Lenovo
	- Routeur
	- UPS (unité d'alimentation)
Kit de commande à	- Casque d'écoute sans-fil
l'auto	- Microphone extérieur
	- Capteur de mouvement
	- Filtre son
	- Logiciel de contrôle









1877255-3471