



BORNE DE COMMANDE À L'AUTO MODÈLE 55-BE-2-SIDE

INFORMER, ANNONCER ET COMMUNIQUER.

Dynamiser pour mieux communiquer

L'époque des panneaux à contenu statique est révolue. Place à l'affichage dynamique numérique! NUMMAX vous propose une solution multimédia efficace, flexible et économique, un outil de communication avant-gardiste, attractif et durable aux multiples avantages! Les messages diffusés sont facilement actualisés par notre logiciel de gestion Nummax Manager, qui permet d'afficher sur-le-champ ou en programmation différée un contenu multimédia riche qui attire aussitôt les regards. Optimiser la communication auprès de vos clientèles devient simple comme bonjour!

Entrez dans la vague de l'affichage dynamique avec une solution clés en main offerte par Nummax. Nous sommes spécialisés dans la fabrication, le fonctionnement et l'installation de tous types de produits d'affichage numérique. Notre équipe expérimentée et professionnelle, notre technologie performante et nos produits fiables vous assurent une qualité et un service hors-pair signé Nummax.

Optez pour l'affichage numérique dynamique et présentez vos produits, services et promotions où vous le voulez, quand vous le voulez!

PERFORMANT



Un retour optimal sur l'investissement et une capacité rapide de constater les résultats par une stratégie de marketing efficace. Grâce à l'affichage dynamique, vos messages n'auront jamais eu autant d'impact.

ÉCONOMIQUE



Une baisse considérable de vos investissements en marketing grâce à une exploitation à l'infini de messages à très faibles coûts de production et pouvant être remplacés aussi souvent que vous le souhaitez. Vous pouvez même tester leur performance afin de mieux l'optimiser.

ATTRAYANT ET ATTRACTIF



Une communication percutante et réactive rendue possible grâce à une diffusion des messages en temps réel.

DIFFUSION SIMPLE ET FLEXIBLE



Notre logiciel de diffusion Nummax Manager permet en quelques minutes et en toute simplicité de planifier à distance la diffusion de tous types de contenus. L'affichage dynamique rend possible la diffusion de messages adaptés selon les heures du jour ou les besoins des différents marchés.

SPCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	55-BE-2-SIDE
Écran	2x 55"
Résolution (px)	2160 x 3840 (4K)
Grandeur visible (L x H)	2x 680 x 1210 mm 26,77 x 47,63 po
Angle de vision	H178°, V178°
Brillance	3800 cd/m ²
Ratio de contraste	1500-1
Couleur	16,7M
Temps de réponse	5 ms
MTBF (temps moyen entre pannes)	60 000 h+
Alimentation	AC-110-240 V
Consommation	1200 W
Température de fonctionnement	-40/60 °C
Humidité de fonctionnement	5-90 %
Élément chauffant	Inclus
Boîtier	Acier fini de peinture en poudre
Poids	336 kg 740 lbs
Orientation	Portrait
Type d'installation	Au sol
Environnement	Extérieur
Dimension (L x H)	1500 x 2095 x 150 mm 59,05 x 82,48 x 5,91 po
Garantie pièces et main-d'œuvre	3 ans
Certification	CE-UL
Vitre	Anti-vandalisme Verre trempé 8 mm
Ordinateur de gestion	Inclus
Logiciel de gestion	Inclus
Communication	Câble + Wifi

Kit de commande à l'auto	<ul style="list-style-type: none"> - UPS (unité d'alimentation) - Casque d'écoute sans-fil - Microphone extérieur - Capteur de mouvement - Filtre son - Logiciel de contrôle
Panneaux latéraux	Option

