

JUMBOCUBE NUMMAX-JUMBOCUBE

DIFFUSEZ VOS MESSAGES AUPRÈS D'UN LARGE PUBLIC.



Dynamiser pour mieux communiquer

L'époque des panneaux à contenu statique est révolue. Place à l'affichage dynamique numérique! NUMMAX vous propose une solution multimédia efficace, flexible et économique, un outil de communication avant-gardiste, attractif et durable aux multiples avantages! Les messages diffusés sont facilement actualisés par notre logiciel de gestion Nummax Manager, qui permet d'afficher sur-le-champ ou en programmation différée un contenu multimédia riche qui attire aussitôt les regards. Optimiser la communication auprès de vos clientèles devient simple comme bonjour!

Entrez dans la vague de l'affichage dynamique avec une solution clés en main offerte par Nummax. Nous sommes spécialisés dans la fabrication, le fonctionnement et l'installation de tous types de produits d'affichage numérique. Notre équipe expérimentée et professionnelle, notre technologie performante et nos produits fiables vous assurent une qualité et un service hors-pair signé Nummax.

Optez pour l'affichage numérique dynamique et présentez vos produits, services et promotions où vous le voulez, quand vous le voulez!



ÉCONOMIQUE

Une baisse considérable de vos investissements en marketing grâce à une exploitation à l'infini de messages à très faibles coûts de production et pouvant être remplacés aussi souvent que vous le souhaitez. Vous pouvez même tester leur performance afin de mieux l'optimiser.



PERFORMANT

Un retour optimal sur l'investissement et une capacité rapide de constater les résultats par une stratégie de marketing efficace. Grâce à l'affichage dynamique, vos messages n'auront jamais eu autant d'impact.



ATTRAYANT ET ATTRACTIF

Une communication percutante et réactive rendue possible grâce à une diffusion des messages en temps réel.



DIFFUSION SIMPLE ET FLEXIBLE

Notre logiciel de diffusion Nummax Manager permet en quelques minutes et en toute simplicité de planifier à distance la diffusion de tous types de contenus. L'affichage dynamique rend possible la diffusion de messages adaptés selon les heures du jour ou les besoins des différents marchés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	JumboCube	
DEL	5.33 mm	6.67 mm
Résolution (px)	480 x 300	384 x 240
Brillance	5000 nits	
Meilleure vision	6 m / 19'	7 m / 23'
Consommation maximum	13107 W	
Consommation moyenne	4096 W	
Dimension visible	4x 2560 x 1600 mm / 100,7 x 63 po	
Dimension boîtier	2560 x 1600 x 2560 mm / 100,7 x 63 x 100,7 po	
Composition DEL	SMD 3:1	
Traitement couleur	8 bits	
Fréquence de rafraîchissement	1920 Hz +	
Fréquence	60 Hz +	
Couleur	RVB	
Angle de vision	H140°, V140°	

Durée de vie	100 000 H+
Alimentation	AC-110-240 V
Garantie pièce et main-d'œuvre	5 ans
Certification	c ETL us / FCC / Can-ICES-003
Température de fonctionnement	-5 / 60 °C / 23 - 140 °F
Humidité de fonctionnement	10-80%
Environnement	Intérieur
Boîtier	Aluminium
Poids	680 kg / 1500 lbs
Orientation	Paysage
Ordinateur de gestion	Windows ou Android
Logiciel de gestion	Inclus
Communication	Câble
Câbles de suspension et ancrages	Inclus
Installation	Inclus

