

ÉTIQUETTE DIGITALE DEL NUMMAX-TAG

ATTIREZ L'ATTENTION ET INFLUENCEZ LES COMPORTEMENTS!

Mettez vos produits en valeur directement sur les étagères

Se démarquer dans un environnement tel qu'un magasin où plusieurs produits sont offerts aux consommateurs est chose ardue.

Pour les fabricants de produits, attirez l'attention des clients et faites que vos produits soient facilement repérables. Saisissez aussi l'opportunité de faire vivre votre

image de marque de manière dynamique à l'endroit même où vos produits sont en vente.

Pour les commerçants, les étiquettes digitales DEL pour les étagères représentent un moyen dynamique d'influencer le comportement d'achat de vos clients en mettant en valeur de manière dynamique vos promotions ou vos produits vedettes.

Augmentez l'engagement des clients peu importe si vos produits sont présentés sur une étagère régulière, dans un réfrigérateur ou dans un congélateur avec porte vitrée.



ÉCONOMIQUE

Une baisse considérable de vos investissements en marketing grâce à une exploitation à l'infini de messages à très faibles coûts de production et pouvant être remplacés aussi souvent que vous le souhaitez. Vous pouvez même tester leur performance afin de mieux l'optimiser.



PERFORMANT

Un retour optimal sur l'investissement et une capacité rapide de constater les résultats par une stratégie de marketing efficace. Grâce à l'affichage dynamique, vos messages n'auront jamais eu autant d'impact.



ATTRAYANT ET ATTRACTIF

Une communication percutante et réactive rendue possible grâce à une diffusion des messages en temps réel.



DIFFUSION SIMPLE ET FLEXIBLE

Notre logiciel de diffusion Nummax Manager permet en quelques minutes et en toute simplicité de planifier à distance la diffusion de tous types de contenus. L'affichage dynamique rend possible la diffusion de messages adaptés selon les heures du jour ou les besoins des différents marchés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	Nummax-TAG-N3
Dimension visible (LxH)	300x56mm 11,81x2,21 po
Dimension boîtier (LxH / P)	300x60mm 11,81x2,36 po 20mm 0,78 po
Boîtier extensible	Oui
DEL	1,2 mm
Composition DEL	COB
Résolution (px)	240x45
Traitement couleur	Niveau de gris 16 bits
Brillance	500 nits
Fréquence de rafraîchissement	3840 Hz +
Fréquence	60 Hz +
Couleur	RGB
Meilleure vision	1,5 m
Angle de vision	H170°, V170°
MTBF (Temps moyen entre pannes)	100 000 h+
Garantie pièces et main-d'œuvre	3 ans

Alimentation	DC 5V
Certification	c ETL us
Consommation maximum	32 W
Consommation moyenne	13 W
Température de fonctionnement	-5/60 °C
Humidité de fonctionnement	10-80 %
Environnement	Intérieur-vitrine
Boîtier	Aluminium
Poids	0,8 lb
Orientation	Portrait-paysage
Type d'installation	Suspendu / Support
Ordinateur de gestion	Carte de contrôle
Logiciel de gestion	Inclus
Communication	RJ45
Haut-parleur	s.o.

