



BORNE DE COMMANDE À L'AUTO MODÈLE 55-BE-A / 75-BE-A

SYSTÈME COMPLET DE DÉTECTION DE VÉHICULE ET KIT D'INTERCOM DE COMMANDE

Se doter d'un service à l'auto, plus facile que jamais!

Propriétaires de restaurant ! Mettez en place un service de commande à l'auto facilement et à coût abordable.

La borne de commande à l'auto comprend un menu numérique extérieur qui met en vedette vos menus selon le moment de la journée, un système de communication qui s'active automatiquement lorsqu'un véhicule arrive et un casque d'écoute afin de prendre les commandes des clients.

Ces bornes permettent de créer une impression positive de votre image de marque en vous positionnant comme une entreprise moderne et orienté sur l'innovation.

Nous avons un grand choix de bornes interactives pour répondre à tous vos besoins d'affichage dynamique intérieur ou extérieur.



PERFORMANT

Un retour optimal sur l'investissement et une capacité rapide de constater les résultats par une stratégie de marketing efficace. Grâce à l'affichage dynamique, vos messages n'auront jamais eu autant d'impact.



ATTRAYANT ET ATTRACTIF

Une communication percutante et réactive rendue possible grâce à une diffusion des messages en temps réel.



ÉCONOMIQUE

Une baisse considérable de vos investissements en marketing grâce à une exploitation à l'infini de messages à très faibles coûts de production et pouvant être remplacés aussi souvent que vous le souhaitez. Vous pouvez même tester leur performance afin de mieux l'optimiser.



DIFFUSION SIMPLE ET FLEXIBLE

Notre logiciel de diffusion Nummax Manager permet en quelques minutes et en toute simplicité de planifier à distance la diffusion de tous types de contenus. L'affichage dynamique rend possible la diffusion de messages adaptés selon les heures du jour ou les besoins des différents marchés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	55-BE-A	75-BE-A
Écran	55"	75"
Résolution (px)	3840 x 2160 (4K)	
Grandeur visible (L x H)	680 x 1210 mm (16/9) 26,77 x 47,63 po	928 x 1650 mm (16/9) 36,53 x 64,96 po
Angle de vision	H178°, V178°	
Brillance	3000 cd/m ²	
Ratio de contraste	1500:1	
Couleur	16,7M	
Temps de réponse	5 ms	
MTBF (temps moyen entre pannes)	60 000 h+	
Alimentation	AC-110-240 V	
Consommation	600 W	900 W
Température de fonctionnement	-40/60 °C	
Humidité de fonctionnement	5-90 %	
Élément chauffant	Inclus	
Boîtier	Aluminium fini de peinture en poudre	

Orientation	Portrait	
Poids	168 kg (370 lbs)	250 kg (551 lbs)
Type d'installation	Au sol	
Environnement	Extérieur	
Dimension (L x H x P)	885 x 2090 x 145 mm 34,84 x 82,28 x 5,7 po	1220 x 2400 x 230 mm 48,03 x 94,48 x 9,05 po
Garantie pièces et main-d'œuvre	3 ans	
Certification	CE UL	
Vitre	Anti-vandalisme / Verre trempé 8mm	
Ordinateur de gestion	Inclus (Windows)	
Logiciel de gestion	Inclus	
Communication	Câble+wifi	
Kit de commande à l'auto	<ul style="list-style-type: none"> • Tablette Lenovo • Routeur • UPS (unité d'alimentation) • Casque d'écoute sans fil • Microphone extérieur • Haut-parleur avant • Capteur de mouvement • Filtre son • Logiciel de contrôle 	
Panneaux latéraux	Option	

