



## BORNE INTERACTIVE MODÈLE 55-BE2F / 75-BE2F

# UNE MANIÈRE ATTRAYANTE DE S’AFFICHER OU DE COMMUNIQUER.

### Une nouvelle manière d’interagir avec les clients

Étant actuellement une tendance forte dans le marché, les bornes digitales sont une excellente manière de capter l’attention du public et de faire circuler son message. Les consommateurs aiment faire leur propre recherche sur les produits disponibles via un écran tactile ce qui vous informe automatiquement à propos de leurs intérêts.

Simple, intuitive et agréable à utiliser les bornes interactives se veulent une valeur ajoutée lors de foires commerciales, d’expositions, dans un magasin ou durant un événement promotionnel dans des lieux publics.


Ces bornes permettent de créer une impression positive de votre image de marque en vous positionnant comme une entreprise moderne et orientée sur l’innovation.

Nous avons un grand choix de bornes interactives pour répondre à tous vos besoins d’affichage dynamique intérieur ou extérieur.



#### PERFORMANT

Un retour optimal sur l’investissement et une capacité rapide de constater les résultats par une stratégie de marketing efficace. Grâce à l’affichage dynamique, vos messages n’auront jamais eu autant d’impact.



#### ÉCONOMIQUE

Une baisse considérable de vos investissements en marketing grâce à une exploitation à l’infini de messages à très faibles coûts de production et pouvant être remplacés aussi souvent que vous le souhaitez. Vous pouvez même tester leur performance afin de mieux l’optimiser.



#### ATTRAYANT ET ATTRACTIF

Une communication percutante et réactive rendue possible grâce à une diffusion des messages en temps réel.



#### DIFFUSION SIMPLE ET FLEXIBLE

Notre logiciel de diffusion Nummax Manager permet en quelques minutes et en toute simplicité de planifier à distance la diffusion de tous types de contenus. L’affichage dynamique rend possible la diffusion de messages adaptés selon les heures du jour ou les besoins des différents marchés.

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	55-BE2F	75-BE2F
Écran	55"	75"
Résolution (px)	3840 x 2160 (4K)	
Grandeur visible (L x H)	680 x 1210 mm (16/9) 26,77 x 47,63 in	928 x 1650 mm (16/9) 36,53 x 64,96 in
Angle de vision	H178°, V178°	
Brillance	3000 cd/m <sup>2</sup>	
Ratio de contraste	1500:1	
Couleur	16,7M	
Temps de réponse	5 ms	
MTBF (temps moyen entre pannes)	60 000 h+	
Alimentation	AC-110-240 V	
Consommation	1060 W	1600W
Température de fonctionnement	-40/60 °C	
Humidité de fonctionnement	5-90 %	
Élément chauffant	Inclus	
Boîtier	Aluminium fini de peinture en poudre	
Orientation	Portrait	
Poids	181 Kg (400lbs)	270 Kg (595lbs)

Type d'installation	Au sol	
Environnement	Extérieur	
Dimension (L x H)	885 x 2090 x 230 mm 34,84 x 82,28 x 9,05 in	1220 x 2400 x 230 mm 48,03 x 94,48 x 9,05 po
Garantie pièces et main-d'œuvre	3 ans	
Certification	CE UL	
Vitre	Anti-vandalisme / Verre trempé 8mm	
Ordinateur de gestion	Inclus (Windows ou Android)	
Logiciel de gestion	Inclus	
Communication	Câble+wifi	
Tactile	Technologie Nano touch	
Haut-parleur	Oui	
Caméra HD	Option	
NFC	Option	
RFID	Option	
Lecteur de carte magnétique	Option	
Roulette de déplacement	Option	
Boîtier de transport professionnel	Option	

