



## BORNE INTERACTIVE MODÈLE 55-BE / 75-BE

# UNE MANIÈRE ATTRAYANTE DE S’AFFICHER OU DE COMMUNIQUER.

### Une nouvelle manière d’interagir avec les clients

Étant actuellement une tendance forte dans le marché, les bornes digitales sont une excellente manière de capter l’attention du public et de faire circuler son message. Les consommateurs aiment faire leur propre recherche sur les produits disponibles via un écran tactile ce qui vous informe automatiquement à propos de leurs intérêts.

Simple, intuitive et agréable à utiliser les bornes interactives se veulent une valeur ajoutée lors de foires commerciales, d’expositions, dans un magasin ou durant un événement promotionnel dans des lieux publics.

Ces bornes permettent de créer une impression positive de votre image de marque en vous positionnant comme une entreprise moderne et orientée sur l’innovation.

Nous avons un grand choix de bornes interactives pour répondre à tous vos besoins d’affichage dynamique intérieur ou extérieur.




#### PERFORMANT

Un retour optimal sur l’investissement et une capacité rapide de constater les résultats par une stratégie de marketing efficace. Grâce à l’affichage dynamique, vos messages n’auront jamais eu autant d’impact.



#### ATTRAYANT ET ATTRACTIF

Une communication percutante et réactive rendue possible grâce à une diffusion des messages en temps réel.



#### ÉCONOMIQUE

Une baisse considérable de vos investissements en marketing grâce à une exploitation à l’infini de messages à très faibles coûts de production et pouvant être remplacés aussi souvent que vous le souhaitez. Vous pouvez même tester leur performance afin de mieux l’optimiser.



#### DIFFUSION SIMPLE ET FLEXIBLE

Notre logiciel de diffusion Nummax Manager permet en quelques minutes et en toute simplicité de planifier à distance la diffusion de tous types de contenus. L’affichage dynamique rend possible la diffusion de messages adaptés selon les heures du jour ou les besoins des différents marchés.

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Modèle                          | 55-BE                                       | 75-BE                                       |
| Écran                           | 55"   | 75"   |
| Résolution (px)                 | 3840 x 2160 (4K)                            |   |
| Grandeur visible (L x H)        | 680 x 1210 mm<br>(16/9)<br>26,77 x 47,63 po | 928 x 1650 mm<br>(16/9)<br>36,53 x 64,96 in |
| Angle de vision                 | H178°, V178°                                |   |
| Brillance                       | 3000 cd/m <sup>2</sup>                      |   |
| Ratio de contraste              | 1500:1                                      |   |
| Couleur                         | 16,7M                                       |   |
| Temps de réponse                | 5 ms  |   |
| MTBF (temps moyen entre pannes) | 60 000 h+                                   |   |
| Alimentation                    | AC-110-240 V                                |   |
| Consommation                    | 600 W                                       | 900 W                                       |
| Température de fonctionnement   | -40/60 °C                                   |   |
| Humidité de fonctionnement      | 5-90 %                                      |   |
| Élément chauffant               | Inclus                                      |   |
| Boîtier                         | Aluminium fini de peinture en poudre        |   |
| Orientation                     | Portrait                                    |   |

|                                    |   |   |
|------------------------------------|---|---|
| Poids                              | 168 Kg (370 lbs)                              | 250 Kg (551 lbs)                                |
| Type d'installation                | Au sol  |   |
| Environnement                      | Extérieur                                     |   |
| Dimension (L x H)                  | 885 x 2090 x 145 mm<br>34,84 x 82,28 x 5,7 po | 1220 x 2400 x 230 mm<br>48,03 x 94,48 x 9,05 in |
| Garantie pièces et main-d'œuvre    | 3 ans   |   |
| Certification                      | CE UL   |   |
| Vitre                              | Anti-vandalisme                               |   |
| Ordinateur de gestion              | Inclus  |   |
| Logiciel de gestion                | Inclus (Windows ou Android)                   |   |
| Communication                      | Câble+wifi                                    |   |
| Tactile                            | Technologie Nano touch                        |   |
| Haut-parleur                       | Oui   |   |
| Caméra HD                          | Option  |   |
| NFC                                | Option  |   |
| RFID                               | Option  |   |
| Lecteur de carte magnétique        | Option  |   |
| Roulette de déplacement            | Option  |   |
| Boîtier de transport professionnel | Option  |   |

