

BORNE DE COMMANDE À L'AUTO MODÈLE 55-BE-2-SIDE

SYSTÈME COMPLET DE DÉTECTION DE VÉHICULE ET KIT D'INTERCOM DE COMMANDE

**Se doter d'un service à l'auto, plus facile
que jamais!**

Propriétaires de restaurant ! Mettez en place un service de commande à l'auto facilement et à coût abordable.

La borne de commande à l'auto comprend un menu numérique extérieur qui met en vedette vos menus selon le moment de la journée, un système de communication qui s'active automatiquement lorsqu'un véhicule arrive et un casque d'écoute afin de prendre les commandes des clients.

Ces bornes permettent de créer une impression positive de votre image de marque en vous positionnant comme une entreprise moderne et orienté sur l'innovation.

Nous avons un grand choix de bornes interactives pour répondre à tous vos besoins d'affichage dynamique intérieur ou extérieur.




PERFORMANT

Un retour optimal sur l'investissement et une capacité rapide de constater les résultats par une stratégie de marketing efficace. Grâce à l'affichage dynamique, vos messages n'auront jamais eu autant d'impact.



ATTRAYANT ET ATTRACTIF

Une communication percutante et réactive rendue possible grâce à une diffusion des messages en temps réel.



ÉCONOMIQUE

Une baisse considérable de vos investissements en marketing grâce à une exploitation à l'infini de messages à très faibles coûts de production et pouvant être remplacés aussi souvent que vous le souhaitez. Vous pouvez même tester leur performance afin de mieux l'optimiser.



DIFFUSION SIMPLE ET FLEXIBLE

Notre logiciel de diffusion Nummax Manager permet en quelques minutes et en toute simplicité de planifier à distance la diffusion de tous types de contenus. L'affichage dynamique rend possible la diffusion de messages adaptés selon les heures du jour ou les besoins des différents marchés.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	55-BE-2-SIDE
Écran	2x 55"
Résolution (px)	3840 x 2160 (4K)
Grandeur visible [L x H]	2x 680 x 1210 mm (16/9) 26,77 x 47,63 po
Angle de vision	H178°, V178°
Brillance	3800 cd/m ²
Ratio de contraste	1500:1
Couleur	16,7M
Temps de réponse	5 ms
MTBF (temps moyen entre pannes)	60 000 h+
Alimentation	AC-110-240 V
Consommation	1200 W
Température de fonctionnement	-40/60 °C
Humidité de fonctionnement	5-90 %
Élément chauffant	Inclus
Boîtier	Acier fini de peinture en poudre

Orientation	Portrait
Poids	336 kg (740 lbs)
Type d'installation	Au sol
Environnement	Extérieur
Dimension [L x H x P]	1540 x 2341 x 200 mm 60,62 x 92,16 x 7,87 po
Garantie pièces et main-d'œuvre	3 ans
Certification	CE UL
Vitre	Anti-vandalisme / Verre trempé 8mm
Ordinateur de gestion	Inclus
Logiciel de gestion	Inclus
Communication	Câble+wifi
Kit de commande à l'auto	<ul style="list-style-type: none"> • UPS (unité d'alimentation) • Casque d'écoute sans fil • Microphone extérieur • Haut-parleur avant • Capteur de mouvement • Filtre son • Logiciel de contrôle
Panneaux latéraux	Option

